

PISTOLA DE CALOR

PCL1600-7





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Julio Herrera y Obes 1578, 11100 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay




¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina



• En Uruguay



ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 07
6. GARANTÍA	PÁG. 09


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Tecla de encendido y apagado
2. Pico de salida de aire

Incluye accesorios

3. Boquilla plana
4. 1 Boquilla 23 mm
5. 1 Boquilla deflectora
6. 1 Boquilla reflectora"
7. Removedor

2. DATOS TÉCNICOS





DATOS TÉCNICOS	
Potencia:	1600 W
Voltaje:	220 V ~ 50 Hz.
Velocidades:	2
Temperatura:	350 °C / 500 °C
Flujo de aire:	300 / 500 l/min.
Incluye:	1 Boquilla plana 1 Boquilla deflectora 1 Boquilla 23 mm 1 Removedor 1 Boquilla reflectora

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

SÍMBOLOS E INDICACIONES

Símbolo	Significado
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad
	Use gafas de seguridad.
	Use protectores para los oídos.
	Asegure la ventilación adecuada del lugar de trabajo

Símbolo	Significado
	Use zapatos de seguridad.
	Desconecte la herramienta eléctrica de la red antes de instalarla o ajustarla.
	Dirección del movimiento.
	Dirección de la rotación.
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Prohibido.
	Atención. Importante.
	Use guantes de protección
	No deseche la herramienta eléctrica en un recipiente de basura doméstica.

RECOMENDACIONES

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras dan lugar a accidentes.
- No usar el instrumento si está funcionando de forma incorrecta ya que la protección puede verse afectada. Aconsejamos enviar a reparar el instrumento para evitar accidentes.
- No usar el instrumento cerca de gases explosivos, vapor o en entornos húmedos o mojados.
- No aplicar más del voltaje nominal, como está marcado en el instrumento, entre los terminales o entre cualquier terminal y la descarga a tierra.

SEGURIDAD FRENTE A LA ELECTRICIDAD

- Verificar la continuidad de la sonda de prueba y reemplazar las sondas de prueba antes de usar el instrumento.
- Mantener los dedos detrás de la barrera de protección al medir la corriente con la tenaza del medidor.
- Al usar las sondas tener cuidado de mantener los dedos detrás de los protectores correspondientes.
- Sólo personal de servicio calificado puede dar mantenimiento al instrumento.
- Conectar la sonda de prueba del común antes de conectar la sonda de prueba energizada. Posteriormente al desconectar las sondas de prueba, desconectar la sonda de prueba energizada primero.
- Para evitar lecturas falsas que desemboquen en una descarga eléctrica y lesiones, reemplazar las pilas tan pronto como el indicador de batería baja se encienda.
- Emplear únicamente los repuestos especificados al reparar el instrumento.
- Desconectar la energía del circuito y descargar todos los capacitores de alta tensión antes de medir la resistencia, continuidad o capacitancia.
- Al utilizar una sonda de corriente flexible es necesario tener un gran cuidado al colocarla y retirarla. Lo más recomendable es utilizar ropa protectora adecuada.
- Tener la mayor precaución al trabajar cerca de conductores sin aislamiento o barras colectoras, ya que el contacto con el conductor podría generar una descarga eléctrica.
- Seguir los códigos de seguridad locales y nacionales.
- Las herramientas doblemente aisladas vienen con un enchufe eléctrico polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe calzará en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si no calza totalmente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no enchufa correctamente, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente polarizado.
- No modifique en modo alguno el enchufe. El aislamiento doble elimina la necesidad de usar un cable eléctrico de tres alambres y un sistema de suministro eléctrico que estén puestos a tierra.
- Evite el contacto corporal con superficies con puesta a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un alto riesgo de sufrir una descarga si su cuerpo queda puesto a tierra.

- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad.
- El ingreso de agua a la herramienta aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- No use indebidamente el cable. Nunca use el cable para transportar la herramienta, ni jale de él al desenchufarla. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, bordes filudos o partes móviles. Reemplace inmediatamente los cables dañados, pues aumentan el riesgo de descargas eléctricas.
- Cuando use la herramienta a la intemperie, use un cable de extensión marcado con las letras "W-A" o bien "W." Estos cables están clasificados para usarse a la intemperie y reducen el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

SEGURIDAD PERSONAL

- Use equipo de protección personal. Siempre lleve protección ocular. Equipos de protección como zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protección auditiva usados para condiciones apropiadas reducirán las lesiones personales.



- No adopte una postura forzada. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Asegurarse que todas las conexiones se encuentren de manera correcta.
- No deje que la familiaridad obtenida con el uso frecuente de herramientas le permita ignorar los principios de seguridad de la herramienta. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.
- No fuerce la herramienta, el uso correcto hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.
- Las personas con aptitudes psicofísicas o mentales disminuidas, así como los niños no pueden operar la herramienta eléctrica, si no son supervisados o instruidos sobre el uso de la herramienta eléctrica por una persona responsable de su seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO

- Asegúrese de cumplir con todas las normas de seguridad para usar la herramienta. El incumplimiento de estas normas puede provocar serias lesiones en el operador y roturas en el equipo.
- El uso inadecuado de esta herramienta provocará roturas en el equipo y lesiones en el operador.

- El área de trabajo no debe tener humedad excesiva ni expuesto a la lluvia. El suelo debe encontrarse estable y nivelado.
- Solo lo debe utilizar personas calificadas.
- Debe usar la indumentaria de seguridad adecuadas, zapatos, lentes y guantes. No se recomienda el uso de joyería u vestimenta holgada.
- Las fallas conducen al peligro. Tome las medidas de advertencia y cuidados para evitar lesiones graves o la muerte. No utilizar la herramienta si no posee los conocimientos adecuados y leído las instrucciones.
- En caso de bloqueo durante el uso, apague la fuente de alimentación y reinicie la máquina.
- No utilice este instrumento cerca de vapor de gas explosivo o polvo.
- Se debe utilizar la función de entrada correcta para medir el alcance.
- Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, retire la batería y evite almacenarla a altas temperaturas y humedad.
- Cuando aparezca la batería con símbolo de baja tensión, sustituya la batería inmediatamente.

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

FUNCIONES

INSTALAR BOQUILLA:

Con la herramienta en frío centre la boquilla a usar sobre el extremo de la pistola de aire caliente y presione hasta que la boquilla quede firmemente instalada.

RETIRO DE LA BOQUILLA:

Al finalizar el uso, deje que la pistola se enfríe. (Se enfriará más rápidamente si se deja en posición vertical). Luego jale la boquilla del extremo de la pistola para retirarla.

ENCENDIDO

- Conecte el cable al sistema de red eléctrico en un tomacorriente estándar.
- Empuje el interruptor de encendido/apagado hacia abajo para obtener calor bajo (posición I), y hacia arriba para obtener calor alto (posición II).

Nota: Al usarse por primera vez la pistola de aire caliente, es posible que vea salir humo del interior de la unidad. Esto es normal. Tan pronto los aceites de fabricación se hayan quemado, el humo desaparecerá rápidamente.

MODO DE USO

- Se recomienda para usos tales como:
- Remover pintura o masilla
- Doblar tuberías plásticas
- Calentar películas termo encogibles para envolver
- Aflojar partes de metal oxidadas, tales como tuercas y pernos
- Ablandar adhesivo de azulejos de pisos

MANTENIMIENTO

Para evitar accidentes, desconecte la herramienta del suministro eléctrico antes de limpiarla o darle mantenimiento.

Evite usar ciertos agentes y disolventes de limpieza. Las sustancias químicas como la gasolina, tetracloruro de carbono, acetona, diluyente o productos de amoníaco pueden dañar las partes plásticas de la herramienta. Use un cepillo suave y seco para mantener sin desechos las aberturas de entrada. No sumerja la herramienta en líquido ni deje que caiga ningún tipo de líquido dentro de la caja externa.

Para guardar la herramienta, verifique que la boquilla se haya enfriado a temperatura ambiente antes de guardarla. Tras muchos usos, la boquilla se tornará de color oscuro debido al calor, pero ello no incide en el rendimiento de la herramienta.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service





CATÁLOGO DIGITAL